Etykiety nie wymagające dezaktywacji

Sensormatic®

Etykiety nie wymagające dezaktywacji (NDL) zapewniają najwyższy poziom wykrywania, utrzymując jednocześnie formę etykiety oraz wprowadzając stabilność i odporność na dezaktywację podobną do tej, jaką oferują klipsy Sensormatic®. Etykiety NDL zostały opracowane w celu zapewnienia skuteczności w typowych punkach sprzedaży, gdzie mogą znajdować się w pobliżu dezaktywatorów i urządzeń rozszywających. Etykiety NDL stanowią uzupełnienie rodziny produktów etykietowych firmy Sensormatic® w ramach grupy solidnych wyrobów wielokrotnego użytku.

Kody produktów

ZLAML-NDLS4 ..... Czerwone

Wymiary etykiet

długość etykiety .....45,21 mm ± 0,15 mm

szerokość etykiety.....10,67 mm ± 0,15 mm

grubość etykiety (bez wkładki)..... Maksymalnie 2,37 mm

grubość etykiety (z wkładką)..... Maksymalnie 2,48 mm

Ograniczenia związane ze środowiskiem

temperatura .....Maksymalna temperatura składowania nie może przekraczać 50°C przez 96 godzin przy wilgotności względnej 80%

wilgotność.....Nieszkodliwa wilgotność 80% przy 50°C przez czas do 96 godzin.

okres.....Dwa lata od daty produkcji, jeśli etykiety przydatności są przechowywane w temperaturze do użycia pomiędzy 15°C-32°C i wilgotności względnej 30 80%.

Uwaga: warunki gwarancji są zgodne z informacjami zawartymi w odpowiedniej Umowie Sprzedaży.

RoHS 2002/95/EC

Opracowanie i produkcja etykiet nie wymagających dezaktywacji są w pełni zgodne z dyrektywą UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektronicznym „dyrektywa RoHS (2002/95/WE).”

Etykiety nie wymagające dezaktywacji zwykle mogą być wyrzucane wraz z opakowaniami papierowymi i plastikowymi oraz poddawane recyklingowi przez przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami.

Specyfikacja arkuszy

ilość etykiet na arkuszu	108
wielokrotność przy zamawianiu	4.000
waga pudełka	3 kg
wymiary zewnętrzne pudełka kartonowego	27,9 x 20 x 11 cm
liczba pudełek na palecie	140

Instrukcja stosowania

- Najwyższą skuteczność osiąga się po umieszczeniu na płaskiej, sztywnej powierzchni.
- Nie zakrywać ostrzeżeń, dat ważności ani innych informacji istotnych dla klienta.
- Zaleca się, aby powierzchnia, do której stosuje się etykietę była czysta i wolna od zabrudzeń, tłuszczu, oleju itp.
- W celu zapewnienia optymalnego działania, w momencie dokonywania wyboru miejsca umieszczenia etykiet NDL, należy zadbać, aby miejsca te nie były narażone na otaczające pole magnetyczne o natężeniu większym niż 100 mG, ponieważ może ono zmniejszać skuteczność etykiety.
- W przypadku umieszczania na produktach metalowych zalecane jest przeprowadzanie indywidualnego badania.
- Dalsze informacje można uzyskać od przedstawiciela ADT.